

Aqua-Fluid V

8052

Doplňkový produkt pro Pigmocryl NG určený pro průmyslové a řemeslné použití.

POPIS PRODUKTU

Číslo produktů

8052000210

Všeobecné informace

Zpomalovač schnutí pro krycí systémy na vodou ředitelné bázi, pro zlepšení rozlivu a odplynění při zvýšené okolní teplotě nebo nízké vlhkosti.

Oblasti použití

Přísada do Pigmocryl NG při krycím lakování nábytku a vybavení interiérů,



ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt protřepejte.
- Pečlivě, postupně vmíchejte Aqua-Fluid V 8052 do laku.
- Nestékavost a dobrá stabilita materiálu na svislých plochách zůstávají zachovány. Viskozita směsi s Aqua-Fluid V 8052) se však může lišit od počáteční viskozity.
- Aqua-Fluid V 8052 neovlivňuje skladovatelnost laku.
- Natužená směs musí být zpracována tak, jak je uvedeno v příslušném technickém listu.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.
- Dodržujte prosím směrnici **ARL 150 - Pracovní směrnice pro vodou ředitelné laky na nábytek**.

Přidané množství



5 hmot.-% na množství laku.

Doporučujeme před nanášením cca. 5 min počkat.

Čištění pracovních nástrojů



Umyjte ihned po použití vodou.

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ**Velikosti balení**

11

DALŠÍ POKYNY**Životnost / skladování**

Min. 1 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Otevřené nádoby dobře uzavřete a co nejdříve spotřebujte.

Bezpečnostně technické údaje

Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování.

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.