

Aqua-Fluid V

8052

Špeciálna prísada do Pigmocryl NG na priemyselné a remeselné použitie

POPIS PRODUKTU

Číslo produktu

8052000210

Všeobecne

Spomaľovač sušenia pre vodouriediteľný krycí systém Pigmocryl NG na zlepšenie rozlivu a odplynenia pri zvýšenej teplote okolia alebo nízkej vlhkosti.

Oblasti použitia

Prísada do Pigmocryl NG na nábytok a interiérové vybavenie



SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Prosím, pred použitím produkt pretrepať.
- Aqua-Fluid V 8052 spracovať do laku za stáleho miešania.
- Viskozita a dobrý stav laku na zvislých plochách zostávajú zachované. Viskozita zmesi s Aqua-Fluid V 8052) sa však môže líšiť od počiatočnej viskozity.
- Aqua-Fluid V 8052 neovplyvňuje skladovateľnosť laku.
- Natužené zmesi musia byť spracované tak, ako je uvedené v príslušnom technickom liste.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.
- Dodržujte, prosím, pracovnú smernicu **ARL 150 – Pracovná smernica pre vodouriediteľné laky na nábytok**.

Pridávané množstvo



5 hmot.-% laku

Odporúčame počkať pred spracovaním cca 5 minút.

Čistenie náradia



Vodou, ihneď po použití.

POKYNY PRE OBJEDNANIE**Veľkosti balenia**

11

ĎALŠIE POKYNY**Trvanlivosť/skladovanie**

Min. 1 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Technicko-bezpečnostné údaje

Produkt je vhodný len na priemyselné a remeselné spracovanie.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke **www.adler.sk**.