

Innolux Mix

9067

Pigmentové koncentráty pre priemyselné lakovacie systémy vytvrdzované UV žiarením

POPIS PRODUKTU

Všeobecne


Pigmentové koncentráty na báze rozpúšťadla pre systémy Innolux Color

Oblasti použitia

Na tónovanie špeciálnych priemyselných systémov Innolux.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +15 °C.
- Nepoužívať produkt ako náter!
- Používajte len v kombinácii so základnými materiálmi odporúčanými spoločnosťou ADLER.
- Chrániť produkt pred svetlom a slnečným žiarením!
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.
- Dodržiavajte naše **ARL 210 – Pracovné normy pre náterové lakové systémy Innolux.**

Pridávané množstvo



Ďalšie množstvá Innolux MIX:

Innolux Color RC Basis W30 (2754000030): max. 6 %

Innolux Color RC Basis W20 (2754000020): max. 2 %

Opatrne zamiešajte Innolux Mix (9067) do Innolux Colour RC.

POKYNY PRE OBJEDNANIE

Veľkosti balenia

3 kg

Farebné odtiene

Innolux Mix Schwarz S (9067067431)
Innolux Mix Oxidrot OR (9067067432)
Innolux Mix Rot R (9067067433)
Innolux Mix Oxidgelb OY (9067067434)
Innolux Mix Gelb Y (9067067435)
Innolux Mix Blau B (9067067436)
Innolux Mix Grün G (9067067437)
Innolux Mix Weiß W (9067067438)

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/skladovanie



Min. 1 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Ihneď po použití nádobu znovu uzavrite.

Technicko-bezpečnostné údaje



Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke www.adler.sk.