

Neviete, aký olej na drevo v interiéri vybrať? Pripravili sme konkrétne tipy na oleje aj rady na natieranie

Ošetrenie dreva olejom zvýrazní kresbu a ochráni povrch.
Podrobný návod na olejovanie drevenej podlahy aj nábytku + tipy na konkrétne produkty značky ADLER.

📅 24.06.2026

Použité produkty

Legno Öl

Legno Color



Legno Dura-Öl

Legno Hartwachsöl



Pullex Leinölfirnis

Legno Pflegeöl

Legno Reiniger



Široká kefa na olejovanie podláh



Držiak na pady na aplikáciu olejov

Jedným z najprirodzenejších spôsobov, ako chrániť drevený povrch, je **ošetrovanie dreva olejom**. Pri správnej aplikácii sa olej vsiakne hlboko do štruktúry a vytvorí odolnú, ale priedušnú vrstvu, ktorá pomáha proti vlhkosti, znečisteniu aj mechanickému poškodeniu.

Prečo olejovať drevený povrch?

Napúšťanie dreva olejom má množstvo výhod, ktoré oceníte nielen pri prvom natieraní, ale aj pri údržbe v ďalších rokoch:

- **Zvýraznenie štruktúry dreva** - olej krásne vytiahne kresbu dreva, dodá mu hĺbkú a charakter.
- **Prirodzený vzhľad a komfort** – olejovaný povrch zostáva matný až hodvábné saténový a príjemný na dotyk.
- **Jednoduchá údržba a opravy** – na rozdiel od lakov môžete poškriabané alebo zničené miesto jednoducho prebrúsiť a znovu ošetriť bez toho, aby ste museli riešiť celú plochu povrchu.
- **Priedušnosť materiálu** – olej neuzavrie póry, takže drevo zostáva „živé“, reguluje vlhkosť a prispieva k zdravej vnútornej klíme.
- **Zdravotná nezávadnosť** – pokiaľ použijete kvalitný produkt na báze prírodných olejov, ako je **ADLER Legno-Öl**, je výsledok nielen krásny, ale aj bezpečný.

Či už ešte riešite otázku **aký olej na drevo**, alebo už máte vybraný konkrétny produkt, vždy sa zamerajte na to, pre **aký typ dreva a účel je určený**. Podlahy vyžadujú iný prístup ako nábytok alebo obloženie.

Čo treba vedieť pred olejovaním?

Než sa pustíte do práce, je dôležité sa pripraviť. Tu je prehľad základných krokov, bez ktorých sa **natieranie dreva olejom** nezaobíde:

Výber správneho oleja

Na podlahy a nábytok v interiéri odporúčame použiť kvalitný olej. Napríklad **ADLER Legno-Öl** alebo **Legno-Dura-Öl**. Oba produkty:

- sa ľahko aplikujú,
- rýchlo schnú
- a hlavne – krásne zvýrazňujú prirodzený vzhľad dreva.

Pokiaľ premýšľate, **aký olej na drevený nábytok alebo podlahu vybrať**, u produktov z radu **Legno** máte istotu, že vyberáte profesionálny produkt používaný aj remeselníkmi.

Ak preferujete úplne prírodnú cestu, môžete zvoliť aj tradičné riešenie - **natieranie dreva rastlinným olejom**. Tento prístup je ideálny pre milovníkov klasického spracovania dreva a ekologických materiálov. Skvelou voľbou je napríklad ADLER **Leinölfirnis**, čo je **100% ľanová fermež**.

Príprava povrchu

Drevo musí byť pred olejovaním čisté, suché, hladké a bez prachu alebo zvyškov starého náteru.

Tip pre podlahy: Na brúsenie použite 1-kotúčový brúsny stroj a zrnitosť P 150. Po brúsení vždy starostlivo odstráňte prach – najlepšie vysávačom.

Vhodné pomôcky a podmienky

Ako nanášať olej na drevo? Najlepšie pomocou:

- štetce s prírodným chlpom,
- valček,
- kefy na podlahy,
- alebo bavlnenej handričky.

Pracujte pri teplote **15–25 °C**, v **dobro vetranom priestore**. Nepoužívajte mikrovláknové utierky – tie môžu poškríbať povrch.



Ako olejovať drevenú podlahu

Akonáhle máte podlahu správne obrúsenú, môžete sa pustiť do samotného **olejovania**. Postupujte pokojne, presne a s rozmyslom - oplatí sa to.

Krok 1 – Farbenie podlahy olejom

Chcete podlahe dodať špecifický **farebný odtieň**? Siahnite po farebnom oleji ADLER **Legno-Color**. Chcete zvýrazniť prírodný odtieň dreva? Použite Legno-Öl. Ako postupovať:

- Olej pred aplikáciou **dobre premiešajte**.
- Nanášajte tenkú vrstvu pomocou **kefy na podlahy** alebo valčeka.
- Začnite od rohov alebo najvzdialenejšieho miesta od dverí a postupujte smerom k východu z miestnosti.
- Pracujte po menších úsekoch (napr. 1–2 m²), aby olej nezaschol skôr, než stihnete prebytok zotrieť.

Naša rada: Rozdelením plochy na menšie časti predídete nerovnomernej aplikácii a nepekným fľakom.

Krok 2 – Zotretie prebytku oleja

Počkajte cca 10–15 minút a následne:

- **Prebytočný olej** dôkladne zotrite bavlnenou handrou, a to v smere vlákien.
- Povrch musí byť **suchý na dotyk** – nesmie zostať lesklý, mokrý alebo lepkavý.

Krok 3 – Nechajte zaschnúť cez noc

Po prvom olejovaní nechajte podlahu schnúť pri dobrom vetraní **minimálne 12–16 hodín**. Pokiaľ chcete intenzívnejšiu farbu, naneste druhú vrstvu Legno-Color rovnakým spôsobom ako prvú.

Krok 4 – Zafixovanie

Po farebnom oleji treba celý povrch ešte „zavrieť“ a ochrániť. Na to slúži finálna vrstva transparentného oleja **ADLER Legno-Öl** alebo tvrdého olejového vosku **Legno Hartwachsöl**.

Ako aplikovať:

- Naneste rovnomernú tenkú vrstvu valčekom alebo aplikátorom na podlahy.
- Opäť nechajte 10–15 minút pôsobiť a prebytky zotrite.

Krok 5 – Schnutie a záťaž

- Povrch je možné ľahko zaťažovať po **16 hodinách**.
- Plné zaťaženie je možné po cca **7 dňoch**.

V tejto dobe na podlahu **neumiestňujte** koberce, ťažký nábytok ani predmety, ktoré by mohli zaťažiť alebo uzavrieť povrch.

Tip: Zaujíma vás, **čím natrieť terasové dosky**? Aj o tom sme napísali článok.



Ako natierať drevo olejom, keď ide o nábytok?

Po obrúsení a vyčistení nečistôt si pripravte **olej, štetec alebo handričku a rukavice**. Predtým, než sa pustíte do práce, sa pozrite na náš [videonávod](#).

Krok 1 – Aplikácia oleja

- **Dôkladne premiešajte olej**, aby sa všetky zložky rovnomerne spojili.
- Naneste ho na povrch štetcom alebo handričkou - vždy v smere vlákien.

Naša rada: Pri natieraní dreva olejom používajte bavlnenú handričku na jemné vmasírovanie oleja do dreva. Funguje to skvele napr. na stoličky, komody, nočné stolíky a pod.

Krok 2 – Zotretie prebytkov

Po cca 5 minútach:

- Dôkladne zotrite prebytok oleja čistou suchou handrou. Pokiaľ olej neotrite, môže na povrchu vytvoriť lepivý film, ktorý sa nebude dobre vytvrdzovať a bude náchylný k nečistotám.
- Pracujte v smere vlákien.
- Pre dokonalý výsledok olej krátko zapracujte do dreva ešte brúsny m. Povrch potom bude na dotyk oveľa hladší.

Krok 3 – Nechajte zaschnúť

- Povrch nechajte schnúť 4 hodiny.
- Dobre vetrajte – olej vytvrdzuje pomocou oxidácie.
- Počas schnutia nábytok nijako nezaťažujte ani nezakrývajte.

Krok 4 – Druhá vrstva (podľa potreby)

Po zaschnutí môžete aplikovať druhú vrstvu rovnakým spôsobom ako prvú. Predtým odporúčame jemné prebrúsenie **brúsnou hubkou alebo papierom**.

Krok 5 – Finálne vytvrdenie

- Nábytok je plne vytvrdený po 5–7 dňoch – až vtedy naň môžete pokladať dekorácie, obrusy, sviečky a pod.

Naše odporúčania pre údržbu

Na bežné čistenie použite **Legno Reiniger** – šetrný čistič bez rozpúšťadiel. Na **obnovenie ochrany** je vhodný **Legno Pflegeöl** - slúži na oživenie vzhľadu a predĺženie životnosti.

Tip: Viac si prečítate v článku [Správna údržba olejovaného a voskovaného nábytku](#).

Niekoľko rád na záver

- Nešetrite na kvalite oleja – rozdiel spoznáte hneď pri aplikácii aj po rokoch používania.
- Pracujte po menších úsekoch a prebytok vždy dôkladne zotrite.
- A pokiaľ si nie ste istí, vyskúšajte si olej najskôr na menej viditeľnom mieste.

>> [Oleje a vosky na drevo od ADLER zakúpíte v našich partnerských predajniach po celom Slovensku.](#) <<

